

X10: Especificaciones técnicas

Producción diaria máxima recomendada

Producción diaria máxima recomendada	100
--------------------------------------	-----

Áreas de aplicación

Oficina abierta	✓
cantina	✓
Área de autoservicio	✓
centros de atención	✓

Especialidades

café exprés	✓
2 × Espresso	✓
Espresso de infusión fría	✓
Café	✓
2 x café	✓
Café frío	✓
Americano	✓
2 x Americano	✓

Café americano frío	✓
Lungo	✓
2 x Lungo	✓
Lungo de café frío	✓
cafetera	✓
latte	✓
2 x latte	✓
Café con leche frío	✓
Latte con un toque extra	✓
capuchino	✓
2 x Capuchino	✓
Capuchino de café frío	✓
Capuchino con un toque extra	✓
Blanco plano	✓
2 x Blanco plano	✓
Café frío Flat White	✓
Flat White Extra Shot	✓
Latte macchiato	✓
2 x Latte macchiato	✓

Café frío Latte macchiato	✓
Latte macchiato Extra Shot	✓
porción de espuma de leche	✓
2 porciones de espuma de leche	✓
porción de leche	✓
2 porciones de leche	✓
Agua caliente	✓

Número de tazas por hora (según DIN 18873-2)

café exprés	80
2 × Espresso	114
Café	74
2 x café	95
capuchino	51
2 x Capuchino	68
Agua caliente	77

Ventajas específicas

Número de especialidades	34
--------------------------	----

Proceso de extracción en frío	✓
Precalentamiento inteligente	✓
Cambio automático entre leche y espuma de leche.	✓
Transmisor incluido	-

Estándares de máquinas de café totalmente automáticas JURA

Proceso de extracción por pulsos (PEP®)	✓
Función del pulmón	✓
Unidad de elaboración variable	5 – 16 g
amoladora	PAG2+
Bomba de alto rendimiento, 15 bar	1
Sistema de calefacción Thermoblock	1
Sistemas de fluidos	1
Sistema de leche / salida de leche reemplazable	HP3 / CX2
Monitoreo activo de frijoles	✓

Estándares de funcionamiento y programación

Mostrar	Pantalla a color con botones de 3,5"
---------	--------------------------------------

Cantidad de agua para café programable individualmente	✓
Intensidad del café programable individualmente	10 pasos
Cantidad de leche/espuma de leche programable individualmente	✓
Temperatura de la leche/espuma de leche programable individualmente	3 niveles
Temperatura de preparación programable individualmente	3 niveles
Temperatura del agua caliente programable individualmente	3 niveles
Contador de días reinicialable	✓
Se puede consultar el número de preparaciones de cada producto.	✓

Conectividad

Conexión Wi-Fi V2	✓
MDB Connect	✓
Conexión empresarial	✓

Sistemas de pago y telemetría

Pocket Pilot 2.0	✓
Pocket Pilot 3.0	✓
Interfaz MDB 2.0	✓

Normas de higiene

Cartucho de filtro

CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro
Smart+

Limpieza del sistema de leche con un solo toque
(automática)



Programa integrado de enjuague, limpieza y
descalcificación



Bandeja de agua residual controlada



Contenedor de frijoles y depósito de agua con
cerradura



Higiene JURA: Certificación TÜV



estándares energéticos

Modo de ahorro de energía (ESM©)



Interruptor de energía cero o interruptor de potencia



Tiempo de apagado programable



Diseño y materiales

Iluminación de tazas



En números

Grifo combinado de altura regulable con grifo de agua caliente.	63 – 150 mm
Capacidad del tanque de agua	5 l
Capacidad de la tolva de granos	500 g
Tolva de frijoles opcionalmente expandible a	1 kg
Recipiente para posos de café (porciones máximas)	40
Longitud del cable	1,2 m
Voltaje / Potencia nominal	230 V ~ / 1450 W
actual	10 A
Energía de reserva	< 0,5 W
Peso	14 kg
Peso (neto)	14 kg
Dimensiones (Ancho × Alto × Profundidad)	37,3 × 47 × 46,1 cm
Dimensiones (ancho × alto × profundidad) con accesorio para tolva de granos	37,3 × 52,4 × 46,1 cm
Número de artículo, nombre del producto	15763, Acero inoxidable oscuro (SB)
Código EAN	7610917157631
País de fabricación	Hecho en Suiza
Año del modelo	2025

Alcance de la entrega

Manguera para leche con conector incluido	✓
Recipiente para la limpieza del sistema de leche	✓
Limpiador del sistema de leche (minipastillas)	✓
Tabletas de limpieza trifásica	✓
Cartucho de filtro CLARIS Pro Smart+	✓
Manual de usuario	✓
Condiciones de garantía	✓